

A decorative border of lemons and leaves is drawn in a dark brown, sketch-like style. It frames the central content area, with branches and leaves extending from the top, bottom, and sides. The lemons are detailed with segments and stems, and the leaves are elongated with visible veins.

ceusa  HOME

II Somos instantes
somos estações
regiões e hábitos
entre tramas
enlaços e abraços
somos experiências
e sensações
um ciclo
um ponto sem nó



INDICE

index / índice

7x24

Debrum Branco. 58
Debrum Natural. 58
Invertido Coral. 58



43,7x63,1

Arcos Branco. 20
Arcos Chumbo. 21
Arcos Fendi. 20

32,0x100



Leque Legno. 7
Leque Cimento. 8
Leque Branco. 8
Leque Neon. 8
Toronto Acetinado. 44
Toronto Polido. 44
Olivina. 49
Podium Terracota. 51
Podium Azul. 51
Banff Acetinado. 56
Banff Polido. 56
Pulpis Bege. 57
Pulpis Bege Polido. 57

45,0x65,5

Colher de Açúcar. 46
Colher de Chá. 46
Colher de Sopa. 46

28,8x119



Bosque. 37
Pipas Beton. 41
Pipas Branco. 41
Pomar. 37
Refúgio. 36

43,2x91,0

Amarelo. 25
Azul. 25
Canutilho Branco. 22
Canutilho Ouro. 22
Folha. 30
Joaquina Acetinado. 30
Joaquina Amarelo. 33
Joaquina Azul. 32
Joaquina Bri. 30
Joaquina Menta. 32
Joaquina Neon Rosa. 33
Joaquina Terracota. 32
Lemon. 11
Menta. 17
Rosa Neon. 25
Rubik Acetinado. 17
Rubik Amarelo. 11
Rubik Azul. 11
Rubik Brilhante. 17
Terracota. 30



58,8x119

Beton Claro Rústico. 52
Beton Claro. 52
Beton Médio Rústico. 53
Beton Médio. 53
Beton Relevô. 7
Carrara. 61
Romano. 61



58x58

Drapeado Beton. 14
Drapeado Branco. 14
Drapeado Corten. 14
Plissado Branco. 38
Plissado Natural. 38

80x80

Bege Boticino. 73
Carrara Polido. 65
Carrara. 65
Cimento Lascado. 66
Cimento Perolizado. 72
Cimento. 68
Travertino Veins Polido. 67
Veins Polido. 67
Wind Acetinado. 71
Wind Polido. 71

120x120

Bremen. 75
Bremen. 77
Essen. 78
Florença. 80
Kassel. 74
Piemont. 79
Turim. 81



80x160

Inox. 82
Corten. 82
Statuário Lux. 83
Sahara Noir. 83

60x60

Bege Boticino. 73
Cimento Lascado. 66
Cimento Perolizado. 72
Cimento. 68
Wind. 71



100x100

Banff Polido. 55
Banff Rústico. 55
Banff. 54
Bege Boticino. 73
Caça ao Tesouro Azul Polido. 27
Caça ao Tesouro Azul. 27
Caça ao Tesouro Branco Polido. 26
Caça ao Tesouro Branco. 26
Carrara Polido. 63
Carrara. 63
Cimento Perolizado. 72
Cimento. 69
Kajal Cinza. 72
Kajal Preto. 75
Olivina. 49
Pulpis Bege Polido. 19
Pulpis Bege Rústico. 18
Pulpis Bege. 18
Toronto Polido. 41
Toronto Rústico. 42
Toronto. 42
Wind. 69





a arte de entalhar madeira

Leque Legno

5004340A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 2 | *Use Class / Clase de uso*

V2



Beton Relevo

5008747A



Porcelanato Esmaltado Retificado - Rústico

Porcelain Enameled Rectified - Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico

58,8 cm x 119,0 cm | 23" x 47"

Espessura: 9,6 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 5 | *Use Class / Clase de uso*

V3

Antiderapante | *Non-Slip / Antidelizante*



Leque Cimento

5004357A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 2 | *Use Class / Clase de uso*

V2



Leque Branco

5004341A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*


Classe de Uso: 2 | *Use Class / Clase de uso*

V1



Leque Vivo

5004342A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 2 | *Use Class / Clase de uso*

V1



L
E
Q
U
E



E
U
O
E
L



Lemon

5002658A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V2



Rubik Amarelo

5002979A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"


Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V1



Rubik Azul

5002980A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado


43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V1



Com
quantos
limões
se faz uma
limonada?



O CAÇA PALAVRAS DAS ESTAÇÕES


A	E	Ç	Ó	Q	M	Ú	A	W	H	M	F	Á	D	Õ	X	P	Y	O	G
M	A	T	J	Ç	Q	I	E	B	I	Ê	E	O	E	N	R	K	I	B	R
A	W	O	M	Ê	A	F	R	N	F	N	N	S	E	V	Y	R	N	Â	E
R	S	G	Ê	R	E	N	E	S	Ç	O	E	G	O	N	F	E	G	B	M
V	F	P	P	B	Â	N	S	O	T	Ã	K	F	É	L	V	E	Ú	S	Ê
X	Q	T	O	G	D	E	E	U	S	N	P	H	E	N	G	E	T	A	X
Ú	Y	F	V	E	X	A	O	N	F	E	F	A	R	E	I	A	N	E	E
I	P	G	L	D	S	M	E	A	S	V	T	B	A	N	E	M	Ç	D	A
C	E	P	X	O	Q	É	A	P	C	E	F	É	Q	I	V	B	S	E	Y
Z	V	Ã	S	B	R	R	Q	Q	W	Ç	Z	N	D	N	P	S	N	Ç	E
V	N	I	T	À	R	K	Ç	T	M	R	Á	M	G	V	J	D	L	C	P
I	A	S	O	L	T	R	A	N	B	P	X	R	D	E	H	F	H	A	O
N	G	B	P	A	K	I	E	C	Z	Ú	Ç	V	S	R	Í	E	Ó	L	A
H	P	Q	P	R	I	N	X	Z	O	Q	L	P	Õ	N	Â	F	L	O	R
O	L	C	S	E	I	P	B	N	Q	N	E	Ç	Ç	O	R	E	Ã	R	R
C	E	H	Ç	I	J	M	L	X	E	Y	C	S	L	Z	E	Q	N	S	C
P	M	U	O	R	K	S	A	L	T	Á	Í	H	Ê	F	Ú	E	N	G	E
Ã	Z	V	Á	A	G	X	R	V	Z	T	A	W	E	V	L	C	G	H	M
U	T	A	Ú	O	V	Á	T	Õ	E	J	M	R	P	G	D	V	F	X	V
Ó	N	X	B	S	N	U	U	V	N	R	Ê	S	A	S	O	L	A	Ú	Q
E	F	C	M	N	S	N	P	N	M	D	A	N	X	Z	B	B	P	X	E
K	S	O	R	V	E	T	E	U	B	P	O	Y	Z	Q	M	E	A	E	M
L	S	L	X	Ç	E	J	V	Ç	Y	N	O	G	E	Q	E	M	Ç	Q	L
Q	Y	C	S	P	Z	N	I	Z	L	F	E	Ç	F	O	L	H	A	S	A
R	À	I	V	B	V	E	R	Ã	O	Z	F	G	V	L	R	S	M	I	H



■ ■
 SUPERFICIE
 MODERNA E
 ATEMPORAL
 PARA SER
 APLICADO
 EM
 AMBIENTES
 INTERNOS
 E EXTERNOS ■ ■

Drapeado Beton

5066072A



Drapeado Branco

5066071A



Drapeado Corten

5066073A



Revestimento Acetinado Retificado
 Satiny Wall Tile Rectified | Revestimiento Satinado Rectificado
 58,0 cm x 58,0 cm | 23" x 23"
 Espessura: 18,5 mm | Thickness | Espesor
 Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso
 V2





Rubik Acetinado 5002972A



Revestimento Acetinado Retificado
Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado
43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"
Espessura: 11,8 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 1 | *Use Class | Clase de uso*
V1




Rubik Brilhante 5002989A



Revestimento Brilhante Retificado
Bright Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Brillante
43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"
Espessura: 11,8 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 1 | *Use Class | Clase de uso*
V1



Menta 5002654A



Revestimento Acetinado Retificado
Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado
43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"
Espessura: 11,8 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 1 | *Use Class | Clase de uso*
V1





Pulpis Bege

5004323A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*

V3

Pulpis Bege Rústico

5004346A



Porcelanato Esmaltado Retificado - Rstico

Porcelain Enameled Rectified - Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 5 | *Use Class / Clase de uso*

V3

Antiderrapante | *Non-Slip / Antidelizante*

Pulpis Bege Polido

5004384A



Gres Polido Retificado

Polished Rectified Gres / Gres Rectificado Pulido

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 3 | *Use Class / Clase de uso*

V3

SETEMBRO 2019

D	S	T	Q	Q	S	S
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Primavera






QUAL O MELHOR CAMINHO?

Arcos Branco

5008478A



Arcos Fendi

5008479A



Arcos Chumbo

5008498A




Revestimento Acetinado Retificado
Satin Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado
43,7 cm x 63,1 cm | 17"x25"
Espessura: 11,5 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso
V1



Canutilho Ouro

5002991A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | *Thickness | Espesor*

Classe de Uso: 1 | *Use Class | Clase de uso*

V1



Canutilho Natural

5002964A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | *Thickness | Espesor*

Classe de Uso: 1 | *Use Class | Clase de uso*

V1





Azul

5002655A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso

V1



Amarelo

5002656A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor


Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso

V1



Rosa Neon

5002657A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso

V1




Colorido como o verão





Caça ao tesouro Branco

5004327A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor


Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso

V2



Caça ao tesouro Branco Polido

5004381A



Gres Polido Retificado

Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8mm | Thickness | Espesor


Classe de Uso: 3 | Use Class | Clase de uso

V2



Caça ao tesouro Azul

5004328A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor


Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso

V2



Caça ao tesouro Azul Polido

5004382A



Gres Polido Retificado

Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"



Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 3 | Use Class | Clase de uso

V2



É SÓ
PROCURAR...



VOCÊ PODE
ENCONTRAR
TESOUROS
NA PEÇA...





Folhas

5002659A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso

V2



Terracota

5002653A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso

V1



Joaquina Acetinado

5002960A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso

V1



Joaquina Brilhante

5002987A



Revestimento Brilhante Retificado

Bright Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Brillante

43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"

Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso

V1




outono e sempre igual



as folhas caem no quintal

Joaquina Azul

5002982A



Revestimento Acetinado Retificado
Satin Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado
43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"
Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V1




Há quem afirme que o segredo da paz interior
conectar-se com a natureza observando a
simplicidade dos pássaros, das árvores, do
vento e das águas. Com esse propósito
originou-se o produto Joaquina inspirado
nas dunas da praia de Joaquina em
Florianópolis SC. Essa belíssima praia foi
descoberta por surfistas a partir da década
de 1970 e além do surf é famosa pelas
dunas formadas pela ação do vento na região.

O movimentar-se dos montes de areia foram
a inspiração para a criação deste revestimento
onde o relevo harmoniza perfeitamente com
diversas cores: branco, menta, terracota, azul
e amarelo. O resultado é sempre improvável e
ao mesmo tempo surpreendente quando a
energia das cores são combinadas com uma
forte inspiração.

Joaquina Terracota

5002983A




Revestimento Acetinado Retificado
Satin Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado
43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"
Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V1




Joaquina Menta

5002986A




Revestimento Acetinado Retificado
Satin Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado
43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"
Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V1



Joaquina Amarelo

5002981A




Revestimento Acetinado Retificado
Satin Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado
43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"
Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V1



Joaquina Neon Rosa

5002961A




Revestimento Acetinado Retificado
Satin Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado
43,2 cm x 91,0 cm | 17" x 36"
Espessura: 11,8 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V1



As cores do verão



PALAVRAS CRUZADAS



- 1. PRODUTO COM COR DA PANTONE 2019: INVERTIDO _____;
- 2. MÁRMORE PRETO INSPIRADO EM UM LAGO CONGELADO;
- 3. TÉCNICA DE TRABALHO NO TECIDO;
- 4. BRINCADEIRA DE CRIANÇAS;
- 5. TEM NAS PRINCIPAIS CIDADES HISTÓRICAS DA EUROPA;
- 6. PEDRA ORIGINADA PELO CONTATO DA LAVA COM O OCEANO NO HAVAÍ;
- 7. TÉCNICA USADA NO TECIDO DO VESTIDO DA FAMOSA CENA DA MARILYN MONROE;
- 8. CONJUNTO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS CULTIVADAS EM QUANTIDADE;
- 9. ARTE DE ENTALHAR MADEIRA;
- 10. UTILIZADO EM BORDADOS DE CARNAVAL;
- 11. COM QUANTOS LIMÕES SE FAZ UMA LIMONADA?
- 12. SIGA PISTAS E ACHE O OURO;
- 13. PRAIA FAMOSA PELAS DUNAS E PELO SURF, LOCALIZADA NA ILHA DA MAGIA;
- 14. NO OUTONO É SEMPRE IGUAL, AS _____ CAEM NO QUINTAL;
- 15. LOCAL PARA MEDITAR.

Refúgio

5008160A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado
28,8 cm x 119,0 cm | 11" x 47"
Espessura: 9,6 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 5 | *Use Class | Clase de uso*
V4



Bosque

5008170A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado
28,8 cm x 119,0 cm | 11" x 47"
Espessura: 9,6 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 5 | *Use Class | Clase de uso*
V4



Pomar

5008171A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado
28,8 cm x 119,0 cm | 11" x 47"
Espessura: 9,6 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 5 | *Use Class | Clase de uso*
V3



O REFUGIO E O ACONCHEGO DO SEU LAR

PLISSADO PLISSADO PLISSADO

Plissado Off

5066069A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

58,0 cm x 58,0 cm | 23" x 23"

Espessura: 18,5 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso

V2



Plissado Natural

5066070A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

58,0 cm x 58,0 cm | 23" x 23"

Espessura: 18,5 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso


V2



Memórias e sentimentos
guardados ao longo da vida.
É momento de florescer
recordações prazerosas
de tempos que não voltam,
mas que podem ser revividos
com carinho.

Pipas Beton

5008710A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

28,8 cm x 119,0 cm | 11" x 47"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso

V2



Pipas Branco

5008709A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

28,8 cm x 119,0 cm | 11" x 47"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso

V1



Toronto Polido

5004383A



Gres Polido Retificado

Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 3 | Use Class | Clase de uso

V3





Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Porcelanato Esmaltado Retificado - Rústico
Porcelain Enameled Rectified - Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico
100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 5 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Antiderrapante | *Non-Slip / Antidelizante*



Toronto

5004422A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Toronto Polido

5004483A




Gres Polido Retificado
Polished Rectified Gres / Gres Rectificado Pulido
32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 3 | *Use Class / Clase de uso*
V3





Colher de Açúcar

5008488A



Revestimento Brilhante Retificado
Bright Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Brillante
45,0 cm x 65,5 cm | 18"x26"
Espessura: 11,5 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V1

Colher de Sopa

5008400A



Revestimento Brilhante Retificado
Bright Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Brillante
45,0 cm x 65,5 cm | 18"x26"
Espessura: 11,5 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V2

Colher de Chá

5008499A



Revestimento Brilhante Retificado
Bright Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Brillante
45,0 cm x 65,5 cm | 18"x26"
Espessura: 11,5 mm | Thickness | Espesor
Classe de Uso: 1 | Use Class | Clase de uso
V2



09/03/2019

BOLO DE CHOCOLATE

16 COLHERES DE CHÁ DE LEITE

16 COLHERES DE CHÁ DE ÓLEO DE SOJA

2 OVOS NA COLHER

32 COLHERES DE CHÁ DE FARINHA DE TRIGO

32 COLHERES DE CHÁ DE ACHOCOLATADO EM PÓ

16 COLHERES DE CHÁ DE AÇÚCAR

1/3 COLHER DE SOPA DE FERMENTO QUÍMICO

COBERTURA

2 COLHERES DE SOPA DE MANTEIGA

3 COLHERES DE SOPA DE ACHOCOLATADO EM PÓ

3 COLHERES DE AÇÚCAR


5 COLHERES DE SOPA DE LEITE



OLIVINA É UM DOS COMPONENTES
FUNDAMENTAIS DO BASALTO,
MINERAL QUE COMPÕE TODAS AS
ROCHAS DAS ILHAS DO HAVAÍ.
OS CRISTAIS DE OLIVINA PRESENTES
NO LÍQUIDO VULCÂNICO SÃO
EXPELIDOS NA LAVA QUE FLUI
EM DIREÇÃO AO OCEANO E
CONVERTEM-SE EM PEDRAS.

Olivina

5004387A



Gres Polido Retificado
Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido
100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 3 | *Use Class | Clase de uso*
V4



Olivina

5004487A



Gres Polido Retificado
Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido
32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 3 | *Use Class | Clase de uso*
V4





Podium Terracota

5004363A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness | Espesor*

Classe de Uso: 2 | *Use Class | Clase de uso*

V3


Porcelanato esmaltado | *Porcelain Enameled | Porcelanato Esmaltado*

Metal Digital | *Digital Metal | Metal Digital*



Podium Azul

5004362A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness | Espesor*

Classe de Uso: 2 | *Use Class | Clase de uso*

V3

Porcelanato esmaltado | *Porcelain Enameled | Porcelanato Esmaltado*

Metal Digital | *Digital Metal | Metal Digital*



Betom Claro

5008742A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
58,8 cm x 119,0 cm | 23" x 47"
Espessura: 9,5 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V2



Betom Médio

5008741A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
58,8 cm x 119,0 cm | 23" x 47"
Espessura: 9,5 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V2



Betom Claro Rústico

5008748A




Porcelanato Esmaltado Retificado - Rústico
Porcelain Enameled Rectified - Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico
58,8 cm x 119,0 cm | 23" x 47"
Espessura: 9,5 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 5 | *Use Class / Clase de uso*
V2



Betom Médio Rústico

5008746A




Porcelanato Esmaltado Retificado - Rústico
Porcelain Enameled Rectified - Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico
58,8 cm x 119,0 cm | 23" x 47"
Espessura: 9,5 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 5 | *Use Class / Clase de uso*
V3



RELEVO ANTIDERRAPANTE

Banff Rústico

5004348A



Porcelanato Esmaltado Retificado - Rústico

Porcelain Enameled Rectified - Rustic | Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 5 | Use Class | Clase de uso


V3

Antiderrapante | Non-Slip | Antidelizante



Banff

5004325A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor


Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso

V3



Banff Polido

5004386A



Gres Polido Retificado

Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 3 | Use Class | Clase de uso


V3



sobriedade e força.

Banff

5004425A




Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Banff Polido

5004486A



Gres Polido Retificado
Polished Rectified Gres / Gres Rectificado Pulido
32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 3 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Pulpis Bege

5004423A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Pulpis Bege Polido

5004484A



Gres Polido Retificado
Polished Rectified Gres / Gres Rectificado Pulido
32,0 cm x 100,0 cm | 13" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 3 | *Use Class / Clase de uso*
V3



TIJOLETAS

Invertido Coral

5002268A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

7,0 cm x 24,0 cm | 3" x 9"

Espessura: 10,5 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso

V2

Junta: 2mm | Joint 2mm | Junta 2mm



Debrum Natural

5002281A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

7,0 cm x 24,0 cm | 3" x 9"

Espessura: 10,3 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso

V2

Junta: 2mm | Joint 2mm | Junta 2mm



Debrum Branco

5002283A



Revestimento Acetinado Retificado

Satiny Rectified Wall Tile | Revestimiento Rectificado Satinado

7,0 cm x 24,0 cm | 3" x 9"

Espessura: 10,3 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 2 | Use Class | Clase de uso


V2

Junta: 2mm | Joint 2mm | Junta 2mm





Rodrigo Castro e Rodrigo Maakaroun | Fotógrafo: Henrique Queiroga



Romano

5008137A



Porcelanato Esmaltado Retificado - Rústico
Rectified Glazed Porcelain Tile - Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico
58,8 cm x 119,0 cm | 23" x 47"
Espessura: 9,5 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 5 | *Use Class / Clase de uso*
V2
Antiderrapante / Non-Slip / Antidelizante



Carrara

5008733A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
58,8 cm x 119,0 cm | 23" x 47"
Espessura: 9,5 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3



ROS

JOGO DOS 7 ERROS

ERROR :2019: This file is right



ERROR :2019: This file is wrong



florescer



Carrara

5008696A



Porcelanato Esmaltado Retificado
 Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado
 80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"
 Espessura: 10,2 mm | Thickness | Espesor
 Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso
 V3



Carrara Polido

5008932A



Gres Polido Retificado
 Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido
 80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"
 Espessura: 10 mm | Thickness | Espesor
 Classe de Uso: 3 | Use Class | Clase de uso
 V3



Carrara

5004315A



Porcelanato Esmaltado Retificado
 Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado
 100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"
 Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor
 Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso
 V3



Cimento Lascado

5008549A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

60,0 cm x 60,0 cm | 24" x 24"

Espessura: 9,8 mm | *Thickness | Espesor*

Classe de Uso: 5 | *Use Class | Clase de uso*

V3

Antiderrapante | *Non-Slip | Antidelizante*



Cimento Lascado

5008690A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"

Espessura: 10,2 mm | *Thickness | Espesor*

Classe de Uso: 5 | *Use Class | Clase de uso*

V3

Antiderrapante | *Non-Slip | Antidelizante*



Travertino Veins

5008664A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"

Espessura: 10,2 mm | *Thickness | Espesor*

Classe de Uso: 4 | *Use Class | Clase de uso*

V3



Veins Polido

5008933A



Gres Polido Retificado

Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido

80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"

Espessura: 10 mm | *Thickness | Espesor*

Classe de Uso: 3 | *Use Class | Clase de uso*

V3



Cimento

5008547A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

60,0 cm x 60,0 cm | 24" x 24"

Espessura: 9,8 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*

V3



Cimento

5008691A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"

Espessura: 10,2 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*

V3



Cimento

5004316A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*

V3





Wind

5008546A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

60,0 cm x 60,0 cm | 24" x 24"

Espessura: 9,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso

V2



Wind

5004314A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"

Espessura: 10,8 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso

V2



Wind Polido

5008930A



Gres Polido Retificado

Polished Rectified Gres | Gres Rectificado Pulido

80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"

Espessura: 10,2 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 3 | Use Class | Clase de uso

V2



Wind

5008689A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"

Espessura: 10,2 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso

V2



Cimento Perolizado

5008548A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
 60,0 cm x 60,0 cm | 39" x 39"
 Espessura: 9,8 mm | *Thickness / Espesor*
 Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
 V3



Cimento Perolizado

5008648A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
 80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"
 Espessura: 10,2 mm | *Thickness / Espesor*
 Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
 V3



Bege Boticino

5008545A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
 60,0 cm x 60,0 cm | 39" x 39"
 Espessura: 9,8 mm | *Thickness / Espesor*
 Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
 V3



Bege Boticino

5008645A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
 80,0 cm x 80,0 cm | 31" x 31"
 Espessura: 10,2 mm | *Thickness / Espesor*
 Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
 V3



Cimento Perolizado

5004317A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
 100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"
 Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
 Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
 V3



Bege Boticino

5004313A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
 100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"
 Espessura: 10,8 mm | *Thickness / Espesor*
 Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
 V3



Kajal Cinza

5004351A




Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado
100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class | Clase de uso*
V1




Kajal Preto

5004350A



Porcelanato Esmaltado Retificado
Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado
100,0 cm x 100,0 cm | 39" x 39"
Espessura: 10,8 mm | *Thickness | Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class | Clase de uso*
V2



Kassel

5008967A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"

Espessura: 10 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso

V3



Bremen

5008965A



Porcelanato Esmaltado Retificado


Porcelain Enameled Rectified | Porcelanato Esmaltado Rectificado

120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"

Espessura: 10 mm | Thickness | Espesor

Classe de Uso: 4 | Use Class | Clase de uso

V3



Essen

5008966A



Porcelanato Esmaltado Retificado

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado

120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"


Espessura: 10 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*

V3



Piemont



Porcelanato Técnico Natural Retificado

Technical Porcelain Natural Rectified / Porcelanato Tecnico Natural Rectificado

120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"

Espessura: 10 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 6 | *Use Class / Clase de uso*

V3

5008979A



Porcelanato Técnico Polido Retificado

Technical Porcelain Polished Rectified / Porcelanato Tecnico Pulido Rectificado

120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"

Espessura: 10 mm | *Thickness / Espesor*

Classe de Uso: 6 | *Use Class / Clase de uso*

V3

5008978A



Florença



Porcelanato Técnico Natural Retificado 5008968A

Technical Porcelain Natural Rectified / Porcelanato Técnico Natural Rectificado
120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"

Espessura: 10 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3




Porcelanato Técnico Polido Retificado 5008969A

Technical Porcelain Polished Rectified / Porcelanato Técnico Polido Rectificado
120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"

Espessura: 10 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Turim



Porcelanato Esmaltado Retificado 5008974A

Porcelain Enameled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado
120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"
Espessura: 10 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Porcelanato Esmaltado Brilhante 5008975A

Porcelain Enameled Bright / Porcelanato Esmaltado Brillante
120,0 cm x 120,0 cm | 47"x47"
Espessura: 10 mm | *Thickness / Espesor*
Classe de Uso: 4 | *Use Class / Clase de uso*
V3



Inox 5008942A



Porcelanato Técnico Natural
Technical Porcelain Natural - Porcelanato Técnico Natural
80,0 cm x 160,0 cm | 31" x 63"
Espessura: 9,5 mm | Thickness / Espesor
Classe de Uso: 6 | Use Class / Clase de uso
V3



1 peça por caixa / piece per box / pieza por caja

Corten 5008943A



Porcelanato Técnico Natural
Technical Porcelain Natural - Porcelanato Técnico Natural
80,0 cm x 160,0 cm | 31" x 63"
Espessura: 9,5 mm | Thickness / Espesor
Classe de Uso: 6 | Use Class / Clase de uso
V3



1 peça por caixa / piece per box / pieza por caja

Statuário Lux 5008941A



Porcelanato Esmaltado Lapado Brilhante
Porcelain Enameled Lapado Bright - Porcelanato Esmaltado Lapado Brillante
80,0 cm x 160,0 cm | 31" x 63"
Espessura: 9,5 mm | Thickness / Espesor
Classe de Uso: 4 | Use Class / Clase de uso
V3



1 peça por caixa / piece per box / pieza por caja

Sahara Noir 5008940A



Porcelanato Esmaltado Lapado Brilhante
Porcelain Enameled Lapado Bright - Porcelanato Esmaltado Lapado Brillante
80,0 cm x 160,0 cm | 31" x 63"
Espessura: 9,5 mm | Thickness / Espesor
Classe de Uso: 4 | Use Class / Clase de uso
V3




1 peça por caixa / piece per box / pieza por caja

ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTOS POR LINHA

7,0x24,0 cm





Revestimento 43,7 x 63,1cm




Revestimento 45,0x65,5cm



43,2x91,0 cm



32,0x100,0cm



28,8x119,0cm




58,8x119cm




58,0x58,0cm











60x60cm



80x80cm



100x100cm

 Pulpis Bege 5004323A	 Pulpis Bege Polido 5004384A	 Pulpis Bege Rústico 5004346A	 Caça ao tesouro Azul 5004328A
 Caça ao tesouro Azul Pol. 5004382A	 Caça ao tesouro Branco 5004327A	 Caça ao tesouro Branco Pol. 5004381A	 Toronto 5004322A
 Toronto Polido 5004383A	 Toronto Rústico 5004355A	 Olivina Polido 5004387A	 Banff 5004325A
 Banff Polido 5004386A	 Banff Rústico 5004348A	 Carrara 5004315A	 Cimento 5004316A
 Wind 5004314A	 Cimento Perolizado 5004317A	 Bege Boticino 5004313A	 Kajal Cinza 5004351A



Kajal Preto 5004350A

120x120cm

 Bremen 5008965A	 Essen 5008966A	 Kassel 5008967A
 Piemont 5008979A	 Piemont Polido 5008978A	 Florença 5008968A
 Florença Polido 5004350A	 Turim 5008974A	 Turim Polido 5008975A

Produto / Product / Producto	Formato / Size / Formato	Resistência química Chemical Resistance / Resistencia Química	Resistência a manchas (limpabilidade) / Staining Resistance (Cleaning) / Resistencia a las Manchas (Grado de Limpieza)	Grupo de Classificação (Absorção de água) / Classification Group (Water Absorption) / Grupo de Clasificación (Absorción del Agua)	Absorção de água / Water Absorption / Absorción de agua	Peças por caixa - m² por caixa / Pieces per Box - m² per Box / Piezas por caja - m² por caja	Coefficiente de atrito dinâmico / Dynamic Friction Coefficient / Coeficiente de Fricción Dinámica
							
Revestimento / Wall Tile / Revestimiento	7,0 cm x 24,0 cm - 3" x 9"	GA/GLB	5	Blib	6 - 10%	120,2	-
Revestimento Acetinado Retificado / Wall Tile Rectified / Revestimiento Rectificado	43,7 cm x 63,1 cm - 17" x 25"	GA/GLB	5	Blib	6 - 10%	61,65	-
Revestimento Brilhante Retificado / Bright Wall Tile Rectified / Revestimiento Brillante Rectificado	45,0 cm x 65,5 cm - 18" x 26"	GA/GLB	5	BIII	≥ 10%	61,77	-
Revestimento Retificado Especial / Special Wall Tile Rectified / Revestimiento Especial Rectificado	58,0 cm x 58,0 cm - 23" x 23"	GA/GLB	5	BIII	≥ 10%	210,67	-
Revestimento Retificado / Wall Tile Rectified / Revestimiento Rectificado	43,2 cm x 91,0 cm - 17" x 36"	GA/GLB	5	BIII	≥ 10%	51,96	-
Porcelanato Esmaltado Retificado Ralevo / Porcelain Enamelled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado	32,0 cm x 100,0 cm - 13" x 39"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	41,28	-
Gres Polico Retificado / Polished Gres Rectified / Gres Rectificado Pulido	32,0 cm x 100,0 cm - 13" x 39"	GA/GLB	5	BIIb	0,5 - 3%	41,28	1
Porcelanato Esmaltado Retificado Acetinado / Porcelain Enamelled Rectified Satiny / Porcelanato Esmaltado Rectificado Satinado	32,0 cm x 100,0 cm - 13" x 39"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	41,28	1
Porcelanato Esmaltado Retificado Ralevo / Porcelain Enamelled Rectified Ralevo / Porcelanato Esmaltado Rectificado Ralevo	28,8 cm x 119,0 cm - 11" x 47"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	31,03	-
Porcelanato Esmaltado Retificado Rústico / Porcelain Enamelled Rectified Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado Rustico	28,8 cm x 119,0 cm - 11" x 47"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	31,03	2
Porcelanato Esmaltado Retificado Acetinado / Porcelain Enamelled Rectified Satiny / Porcelanato Esmaltado Rectificado Satinado	58,8 cm x 119,0 cm - 23" x 47"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	21,4	1
Porcelanato Esmaltado Retificado Rústico / Porcelain Enamelled Rectified Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado Rustico	58,8 cm x 119,0 cm - 23" x 47"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	21,4	2
Porcelanato Esmaltado Retificado Acetinado / Porcelain Enamelled Rectified Satiny / Porcelanato Esmaltado Rectificado Satinado	60,0 cm x 60,0 cm - 23" x 23"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	41,44	1
Porcelanato Esmaltado Retificado Rústico / Porcelain Enamelled Rectified Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado Rustico	60,0 cm x 60,0 cm - 23" x 23"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	41,44	2
Gres Polico Retificado / Polished Gres Rectified / Gres Rectificado Pulido	80,0 cm x 80,0 cm - 31" x 31"	GA/GLB	5	BIIb	0,5 - 3%	31,92	1
Porcelanato Esmaltado Retificado Acetinado / Porcelain Enamelled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado	80,0 cm x 80,0 cm - 31" x 31"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	31,92	1
Porcelanato Esmaltado Retificado Rústico / Porcelain Enamelled Rectified - Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico	80,0 cm x 80,0 cm - 31" x 31"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	31,92	2
Gres Polico Retificado / Polished Gres Rectified / Gres Rectificado Pulido	100,0 cm x 100,0 cm - 39" x 39"	GA/GLB	5	BIIb	0,5 - 3%	212	1
Porcelanato Esmaltado Retificado Acetinado / Porcelain Enamelled Rectified / Porcelanato Esmaltado Rectificado	100,0 cm x 100,0 cm - 39" x 39"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	212	1
Porcelanato Esmaltado Retificado Rústico / Porcelain Enamelled Rectified - Rustic / Porcelanato Esmaltado Rectificado - Rustico	100,0 cm x 100,0 cm - 39" x 39"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	212	2
Porcelanato Esmaltado Retificado / Porcelain Enamelled Rectified	120,0 cm x 120,0 cm - 47" x 47"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	212,88	1
Porcelanato Esmaltado Brilhante Retificado / Porcelain Enamelled Bright Rectified / Porcelanato Esmaltado Brillante Rectificado	120,0 cm x 120,0 cm - 47" x 47"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	212,88	1
Porcelanato Técnico Natural Retificado / Porcelanato Técnico Natural Rectificado	120,0 cm x 120,0 cm - 47" x 47"	UA/UCL	4	BIIa	≤ 0,1%	212,88	1
Porcelanato Polido Retificado / Technical Porcelain Polished Rectified / Porcelanato Técnico Pulido Rectificado	120,0 cm x 120,0 cm - 47" x 47"	GA/GLB	4	BIIa	≤ 0,1%	212,88	1
Porcelanato Esmaltado Brilhante Retificado / Porcelain Enamelled Bright Rectified / Porcelanato Esmaltado Brillante Rectificado	80,0 cm x 160,0 cm - 31" x 63"	GA/GLB	5	BIIa	≤ 0,5%	111,28	1
Porcelanato Técnico Natural Retificado / Porcelanato Técnico Natural Rectificado	80,0 cm x 160,0 cm - 31" x 63"	UA/UCL	4	BIIa	≤ 0,1%	111,28	1

OBSERVAÇÕES

Resistência Química: Indica a resistência da superfície da placa ao contato com ácidos e álcalis que são indicados pela norma técnica NBR 13818, que fazem parte da composição dos produtos de limpeza. As placas devem ter no mínimo resistência aos agentes que simulam produtos de limpeza de uso doméstico e de tratamento de água de piscina (GA/UA-resistentes a produtos químicos de uso doméstico e tratamento de água de piscina. / GLB - Produto esmaltado com média resistência a produtos químicos de baixa concentração (diluídos em água). ULC - baixa resistência a produtos químicos de baixa concentração (diluídos em água).

Limpabilidade (Resistência a manchas): Indica a facilidade de limpeza da superfície da placa aos agentes manchantes indicados na NBR 13818. A classificação é de 1 a 5, sendo classe 5 a mais fácil de limpar e classe 1 a que não limpa. As placas devem ser no mínimo classe 3.

Classe de uso: Indica os locais em que o produto pode ser assentando, conforme abaixo:

Classe 1: Revestimento Interno - Paredes;

Classe 2: Em paredes internas e externas - Fachada e muros;

Classe 3: Uso em dependências residenciais e comerciais sem comunicação com o exterior - Tráfego leve de pessoas;

Classe 4: Uso em todas as dependências residenciais e comerciais de médio tráfego sem trânsito de equipamentos - Lojas sem estoques, corredores de hotéis;

Classe 5: Calçadas, garagens e ambientes externos residenciais planos.

Classe 6: Uso em todas as dependências residenciais e comerciais de tráfego intenso. Shopping Center, supermercado, edifício comercial, escolas, hospitais.

Classe de Variação de Tom: Indica o nível de diferenças de desenhos e nuances de cor dentro de uma mesma referência, conforme abaixo:

V1 APARÊNCIA UNIFORME

Não existe diferença de tons entre as peças. Em alguns casos, poderão apresentar diferenças mínimas de desenho.

V2 VARIAÇÃO LEVE

Diferenças claramente distinguíveis de desenho de uma mesma referência.

V3 VARIAÇÃO MODERADA

As cores presentes em uma única peça serão parte das cores presentes em outras peças e a quantidade de cores em cada peça pode variar significativamente. Por exemplo, uma “nuance de cor” de uma das peças pode ser a cor predominante da próxima.

V4 VARIAÇÃO ALEATÓRIA

Diferenças de cores/desenho ao acaso de uma peça para outra, de modo que uma peça possa ter cores/desenhos totalmente diferentes das outras. Desta forma o resultado final será único.

Resistência a Absorção: Indica a absorção de água da parte não esmaltada da placa. A norma NBR 13818 classifica por grupos de absorção:

BIIa: absorção de água de 0 a 0,5%;

BIIb: absorção de água de 0,5 a 3%;

BIIa: abosrção de água de 3 a 6%;

BIIb: absorção de água de 6 a 10%;

BIII: absorção de água de 10 a 20%

Coeficiente de Atrito dinâmico: Indica se o produto apresenta ou não resistência ao escorregamento para ser usado em áreas molhadas. A norma NBR 13818 classifica como Classe 1 os produtos que tem coeficiente de atrito menor que 0,4 e Classe

2 os produtos que tem coeficiente de atrito maior/igual que 0,4 que são indicados para serem usados em áreas onde se requer resistência ao escorregamento.

Dureza MOHS: A escala de Mohs quantifica a dureza dos minerais, isto é, a resistência que um determinado mineral oferece ao risco, ou seja, a retirada de partículas da sua superfície. A classe é determinada pelo mineral que não apresentar risco visível. O índice de dureza de alguns materiais presentes na natureza, em uma escala denominada Mohs. A areia tem dureza 7, isso significa que produtos com dureza mohs maior/igual a 7 não riscam com o contato da areia.

Material	Dureza Mohs	Material	Dureza Mohs
Talco	1	Feldspato	6
Gipsita	2	Quartzo	7
Calcita	3	Topázio	8
Fluorita	4	Corindum	9
Apatita	5	Diamante	10

Assentamento e Limpeza: Leia atentamente as informações de assentamento e limpeza apresentadas a seguir. São informações importantes que devem ser aplicadas para garantir o correto assentamento e limpeza dos produtos:

Assentamento Produtos Retificados: Os produtos retificados monocálbre Ceusa tem a exclusiva garantia de assentamento com junta seca, ou seja, não é necessário a utilização de espaçadores entre as peças durante o assentamento. As seguintes recomendações devem ser seguidas:

- deixar espaço de 5 mm nos encontros das peças com as paredes, no caso de pisos e nos encontros das peças com o chão, no caso de revestimentos. Esse espaço será a junta de dilatação.

- em ambientes molhados (banheiros por exemplo) e áreas externas é necessário rejuntar as peças para evitar infiltrações. Aplicar rejunte tipo epóxi, acrílico, siliconado ou aditivado.

Assentamento Produtos Bold – Não Retificados:

Os produtos Bold Ceusa por apresentarem borda plana tem exclusiva garantia de assentamento com junta de 1 mm para paredes e junta de 2 mm para pisos. Essa junta compensa a variação de tamanho entre as peças. No assentamento, seguir as seguintes recomendações:

- intercalar o uso de espaçador e linha, para garantir o alinhamento das peças.

- a diferença de tamanho nunca deve ser alinhada, sempre distribuída entre os dois lados das peças.

Assentamento em Fachadas:

De acordo com a norma técnica NBR 13575, peças com dimensões maiores que 900 cm² devem ser aplicadas com uso de fixadores adicionais, independente da altura da fachada. Seguir manual de assentamento em fachada disponível no site da Ceusa.

Assentamento em Ambientes Especiais:

Seguir manual de assentamentos especiais disponíveis no site Ceusa. Situações diferentes consultar o SAC.

Assentamento de peças Especiais: Proteger a decoração especial do produto (decoração metalizada) durante o assentamento, evitando contato com materiais abrasivos (argamassa, rejunte) com a mesma. Recomendamos proteger

as bordas peças com fita.
Produtos que apresentam aplicação de filme protetor, só devem ter a proteção removida após a limpeza final da obra.

Assentamento Produtos Polidos: Os produtos polidos da Ceusa tem exclusiva camada de granilha na superfície das peças, que garante a resistência ao manchamento do produto e proporciona alto brilho. Alguns cuidados devem ser tomados durante a instalação:
- não remover a cera protetiva, a mesma só deve ser removida após a limpeza final de obra, com o uso de álcool.
- proteger as peças aplicadas para as etapas seguintes da obra. A proteção deve garantir que as peças não tenham contato com areia e materiais abrasivos, que podem arranhar a superfície granilhada do produto.

Limpeza

A limpeza final da obra deve ser feita com a aplicação de vinagre de álcool e detergente doméstico ou saponáceo. Aplicar vinagre de álcool puro nas peças, deixar agir por alguns minutos, e em seguida esfregar com esponja e detergente ou saponáceo. Para produtos polidos, a cera protetiva deve ser removida com aplicação de álcool. Resíduos podem ser removidos aplicando esponja de aço seca na peça seca.


Uso de Ceras

Ceras diluídas em água são recomendadas somente para produtos polidos. Não devem ser aplicadas em produtos esmaltados. Não é possível alterar o brilho das peças. Uso de resinas, ceras em produtos esmaltados formam películas, que descascam com o tempo descaracterizando o produto.

Assentamento em transpasse: o transpasse máximo entre as peças deve ser de 25% da medida da peça, podendo ser feito transpasse aleatório ou alinhado, respeitando o limite indicado.




Repetição das peças: Podem ter peças repetidas nas caixas de todos os produtos.



- Misturar peças de todas as caixas para melhor harmonia de tonalidades.
- Não há possibilidade de escolha de desenhos específico

Sentido de assentamento.

Seguir sentido de assentamento indicado na parte de trás das peças (muratura); Posicionar flecha indicando para baixo e/ou direita ou textos no sentido de leitura; Produtos com relevo podem mudar o efeito e cor se não forem assentados no sentido correto.



Obs: medidas em polegadas são aproximadas. Todas as características técnicas, dimensionais e geométricas do produto acabado obedecem à norma ISO 13006 e ABNT NBR 13818 e NBR 15463.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o SAC:
sac@ceusa.com.br / 0300 789 7299

OBSERVATION

Chemical Resistance: Indicates the plate's surface resistance to contact with acids and alkali that are recommended by NBR technical regulation 13818, part of the composition of cleaning products. The plates must at least be resistant to agents that simulate cleaning products for domestic uses and swimming pool water treatment (GA/UA – enameled products resistant to chemical products of domestic use and treatment of pool water. / GLB – Enameled product with medium resistant chemical products of low concentration (diluted with water). ULC - low resistance to low concentration chemicals (diluted with water).

Cleanability (Stain resistance): Indicates the facility in cleaning the plate surface in terms of staining agents indicated in NBR 13818. Classification ranges from 1 to 5, with 5 the easiest to clean and class 1 impossible to clean. Plates must be at least class 3.

Use class: Indicates the locations where the product can be placed, as shown below:

- Class 1:** Internal covering - Walls;
- Class 2:** Internal and external walls - Facade and walls;
- Class 3:** Use in residential and commercial facilities with no link outside - Light traffic of people;
- Class 4:** Use in all residential and commercial facilities with medium traffic and no transit of equipment – Stores without inventory, hotel corridors;
- Class 5:** Sidewalks, garages and flat outside residential environment.
- Class 6:** Use in all residential and commercial dependencies of heavy traffic. Mall, supermarket, commercial building, schools, hospitals.

Design Variation Class: Indicates the level of design differences and color nuances within the same reference, as shown below:

- UNIFORM APPEARANCE**
No difference in tones among the pieces. In some cases, there may be minimal design differences.
- LIGHT VARIATION**
Clearly distinguishable differences in design within the same reference.
- MODERATE VARIATION**
Colors present in a single piece will be part of the colors present in other pieces and in color volumes in each piece may vary considerably. For example, the "nuance of a color" of once piece may be the predominating color in another.
- RANDOM VARIATION**
Color/design differences among all pieces, in such a way that one piece may present no color/design similarities whatsoever. As such the final result will be singular.

Absorption Resistance: Indicates the water absorption of the non-enameled part of the plate. NBR regulation 13818 classifies according to absorption groups:
Bla: Water absorption between 0 and 0.5%;
B1b: Water absorption between 0.5 and 3%;
B1la: Water absorption between 3 and 6%;
B1lb: Water absorption between 6 and 10%;

B1ll: Water absorption between 10 and 20%.

Dynamic Friction Coefficient: Indicates whether the product is resistant to slipping or not for use in wet areas. NBR regulation 13818 classifies the products as Class 1 if they have a friction coefficient of less than 0.4 and Class 2 if the friction coefficient is greater than or equal to 0.4, thus recommended for use in areas where slip resistance is required.

Observation:
Approximate measures in inches: All the technical, dimensional and geometric characteristics of the finished product obey the ISO 13006 and ABNT NBR 13818 and NBR 15463 standards.

Mohs Hardness: The MOHS scale measures the mineral hardness, meaning the resistance that a specific mineral offers to scratches, or the particle removal from its surface. The class is determined by the mineral that does not present a visible scratch. The index of hardness of some natural materials by the MOHS scale:

Absorption Resistance: Indicates the water absorption of the non-enameled part of the plate. NBR regulation 13818 classifies according to absorption groups:
Bla: Water absorption between 0 and 0.5%;
B1b: Water absorption between 0.5 and 3%;
B1la: Water absorption between 3 and 6%;
B1lb: Water absorption between 6 and 10%;
B1ll: Water absorption between 10 and 20%.

The sand hardness level is 7, which means the products with Mohs hardness higher/equal to 7 are not scratched when in contact with sand.

Material	Mohs Hardness	Material	Mohs Hardness	Material	Mohs Hardness
Talc	1	Apotite	5	Topaz	8
Gypsum	2	Orthoclase Feldspar	6	Corundum	9
Calcite	3	Quartz	7	Diamond	10
Fluorite	4				

Settlement and Cleaning: carefully read the information on settlement and cleaning presented below. This information is important and should be applied to ensure the correct settlement and cleaning of the products:

Rectified Product Settlement: The Ceusa rectified products have the exclusive guarantee of settling with dry joint, which means it is not necessary to use spacers between the pieces during settlement. The recommendations below should be followed:

- leave a 5 mm space between the pieces and the wall in case of floors and between the pieces and the floor in case of coatings. This space will be the expansion joint.
- in wet environments (bathrooms, for example) and external areas, it is necessary to grout the pieces in order to avoid infiltrations. Apply epoxy, acrylic, silicone or additive grouting.

Bold Products Settlement – Non Rectified:

Ceusa Bold products, since they present a flat edge, they have the exclusive guarantee of settling with 1mm joint for walls and 2mm for floors. This joint compensates the size variation among the pieces. Follow the recommendations below for settlement:
- intersperse the use of spacer and line to ensure the pieces alignment.
- the size difference should never be aligned, but Always distributed between the two sides of the pieces.

Settlement in Facades:

According to technical norm NBR 13575, pieces with dimensions greater than 900 cm² should be applied with the use of additional fasteners, regardless of the height of the facade. Follow the facade laying manual available on the Ceusa website.

Settlement in Special Spaces:

Follow manual of special settlements available on the Ceusa website. Different situations consult the SAC.

Settlement of Special pieces: Protect the special design of the product (metalized design) during settlement, avoiding contact with abrasive materials (mortar, grouting). We recommend the protection of the pieces edges with tape.


Products that present application of protective film can only have this protection removed after the final cleaning of the working site.

Polished Products Settlement: Ceusa polished products have an exclusive crushed frit layer on the pieces surface that ensures resistance to staining and provides high-gloss. Some cautions should be taken during installation:
- do not remove the protective wax. It can only be removed after the final cleaning of the working site and with alcohol.
- protect the pieces applied for the following stages of the work. The protection applied must ensure that the pieces have no contact with sand and abrasive materials that could scratch the crushed frit surface of the product.


Cleaning: The final cleaning of the work site should be made with the application of alcohol vinegar and domestic detergent or soapy liquid. Apply pure alcohol vinegar on the pieces, let it rest for a few minutes and the rub with a sponge with detergent or soapy liquid.

Use of Waxes: Waxes diluted in water are recommended only for glazed polished products. It should not be applied on enameled products. It's not possible to change the pieces glow. The use of resins or waxes on enameled products form layers that peel of over time changing the product original characteristics.

Pass over settlement: the maximum pass over between the pieces must be 25% of the piece size, and can be random or aligned, respecting the recommended limits. We recommended passing passing over up to 25% of the piece size.




Pieces duplication: There may be pieces duplicates in the boxes of any products.



- Mix pieces from all boxes to better blend the tones.
- It is not possible to choose specific designs.

Settlement Direction: Follow the settlement direction indicated on the back of the pieces (masonry); Place the arrow indicating down and/or right or texts in direction of reading; Products with reliefs may change the effect and color if they weren't seated.



Observation: Approximate measures in inches: All the technical, dimensional and geometric characteristics of the finished product obey the ISO 13006 and ABNT NBR 13818 and NBR 15463 standards.

If you have any questions, please contact Customer Service:
sac@ceusa.com.br / 0300 789 7299



Cerâmica Urussanga S.A
Rua Lucia Delfino da Rosa, 255 - Bairro Estação
Caixa Postal: 06 ou 51
CEP.: 88840-000 - Urussanga/SC
Fone: 48 3441.2000
www.ceusa.com.br

TELEVENDAS



0300 7897233

2ª a 6ª - H. Comercial
Sábados - 8h às 12h

SAC

0300 7897299

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

2ª a 6ª - H. Comercial



SUORTE CEUSA
VIA WHATSAPP

48 9 8809 3859

A Ceusa Revestimentos Cerâmicos S/A se reserva no direito de realizar eventuais modificações nos seus produtos quando julgar necessárias. Todas as informações contidas neste catálogo são as mais exatas possíveis, sendo que cores, medidas e peso, estão sujeitas a variações pertinentes ao processo produtivo. As cores se assemelham ao máximo a realidade, dentro dos limites de impressão.

Ceramic Urussanga S/A reserve the right to carry eventual modifications in its products when to judge necessary. All the information contained in this catalogue are most accurate possible, being that the colors, measures and weight, are subjected the pertinent variations are the productive process. The colors resemble the maximum of reality, inside of the printing limits.

La Ceramica Urussanga S/A si reserva el derecho de hacer eventuales modificaciones en sus productos cuando juzgar necesario. Toda la información contenida en este catálogo son las más exactas posible, siendo que los colores, medidas y peso, estan sujetos a las variaciones pertinentes al proceso productivo. Los colores si asemejan al máximo a la realidad, adentro de los limites de la impresión.